



MK 30

30 kW / 690 m³

- Controle remoto portátil com tela sensível ao toque como padrão
- Lareira programável até 3 partidas e paradas diárias
- Câmara de combustão refratária e braseiro
- Vidro duplo para total segurança
- Componentes hidráulicos todos padrão
- Manutenção simplificada graças a um caminho de fumaça específico e à presença de raspadores facilmente acessíveis
- Grande tanque de pellets até 75 Kg
- Braseiro autolimpante que garante uma combustão ótima e ecológica com baixas emissões

CODE	DESCRIÇÃO
MK30-P	Aquecimento do sistema - produção de água quente sanitária
MK30-R	Aquecimento do sistema
	EMBALAGEM E TRANSPORTE

OS PREÇOS INDICADOS NÃO ESTÃO COM IVA INCLUSO

DADOS TÉCNICOS

 SAÍDA DE CALOR NOMINAL: 28,1 kW	 ENERGIA TÉRMICA DEVOLVIDA À ÁGUA: 20,8 kW
 ENERGIA TÉRMICA DEVOLVIDA AO AMBIENTE: 4,7 kW	 DIMENSÕES mm: L 948 x H 1460 x P 675
 DIÂMETRO DE ESCAPE DE FUMAÇA: 100 mm	 PESO: 250 Kg

